

## Звено промежуточное Штанга ушко-ушко

### 1. Назначение:

Предназначена для сцепления арматуры, увеличения длины подвески и перехода от одного вида соединения к другому при анкерном креплении самонесущего оптического кабеля. Штанга (ушко-ушко) изготавливается в климатическом исполнении УХЛ1.

### 2. Технические характеристики:

Материал изделия	высокопрочная сталь
Покрытие	цинковое покрытие с толщиной слоя 9-15 мкм
Габаритные размеры — Д×Ш×В, мм	300x36x16
Масса, кг	0,505

### 3. Монтаж изделия:

Монтаж изделия производится в соответствии с инструкцией по монтажу

Эскиз изделия:



### 4. Условия эксплуатации:

Климатическое исполнение	УХЛ-1 по ГОСТ 15150-69
Температура эксплуатации, С	+40... - 60
Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %	100
Атмосферное давление, не менее, кПа (мм рт. ст.)	60 (450)

### 5. Свидетельство о приемке:

Звено промежуточное Штанга ушко-ушко соответствует техническим характеристикам и признан годным к эксплуатации.

### 6. Гарантия производителя:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента отгрузки продукции со склада продавца.

Упаковщик: указано на коробке

Дата производства: указано на коробке

Главный инженер

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Plaksin S.A.', written in a cursive style.

Плаксин С.А.